

บริษัท ที เอส กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด คือ ผู้ผลิตป้ายเพื่อความปลอดภัย (safety signs) ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร ที่มีความชำนาญ และการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ทั้งหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งด้าน คุณภาพของสินค้า การจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งบริการหลังการขายอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า บริษัท ที เอส กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา คุณภาพสินค้าที่ติดต่อไป

**“ความปลอดภัยของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา เพราะเราคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย”**

## สีและเครื่องหมายความปลอดภัย

### วัตถุประสงค์

เพื่อเตือนหรือแจ้งให้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

### รูปแบบ สีและเครื่องหมาย

- 1.รูปแบบ สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย
- 2.ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมายโดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
- 3.ในกรณีไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม เพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ ให้ใช้สัญลักษณ์อื่นที่เข้าใจได้ทั่วไปแสดงในเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยโดยใช้ร่วมกับเครื่องหมายเสริมเพื่อแสดงความหมาย

ประเภท	รูปแบบและสี	สีตัด	สีที่ใช้	หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม		แดง-ขาว 	สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบ และแถบขวาง : สีแดง สีสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ	• พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายเตือน		เหลือง-ดำ 	สีพื้น : สีเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สีสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ	• พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ		ฟ้า-ขาว 	สีพื้น : สีฟ้า สีสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	• พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย		เขียว-ขาว 	สีพื้น : สีเขียว สีสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	• พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

## ป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย

ประกอบด้วย

- 1.เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
- 2.เครื่องหมายเสริม



— เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย  
— เครื่องหมายเสริม

### เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

รูปแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. เครื่องหมายห้าม
2. เครื่องหมายเตือน
3. เครื่องหมายบังคับ
4. เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย

### เครื่องหมายเสริม

1. รูปแบบเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า หรือสีเหลี่ยมจัตุรัส
2. สีพื้นเป็นสีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความเป็นสีเดียวกับสีตัด
3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความต้องมีลักษณะ ดังนี้
  - \* ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องห่างกันไม่เกินร้อยละ 10 ของความกว้างตัวอักษร
  - \* ลักษณะตัวอักษร ต้องดูเรียบง่าย ไม่มีลวดลาย หรือแฉง
  - \* ความกว้างตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของความสูงตัวอักษร

\*\*มอก.๖๓๕ เล่ม ๑-๒๕๖๙\*\*